OFICIO LISO



Descripción — TEJIDO G7 ALGODÓN LISO

Características — Guante tejido en una pieza sin costuras internas elaborado con cabos de algodón crudo, las manos están permanentemente secas gracias al tejido calado que favorece la ventilación evitando el calor. Guante de uso general de gran desteridad y confort, ideal para la manipulación de objetos o herramientas en ambientes secos siempre y cuando estas tareas o actividades tengan un nivel de riesgo mínimo, la versión con palma lisa presentan la ventaja de ser ambidiestros.

Actividades sugeridas — Uso general, para tareas de riesgos mínimos.

Talle — 6-7-8-9-10-11

Embalaje — Caja/Bolsón

Norma — EN420:2004

Material — Algodón , Goma e hilo de terminación

Código IRAM — RAN04-A

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.
- Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano.
- El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante. • Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.
- Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
- El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso.
- Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
- Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.
- No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso.
- El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.
- No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.
- Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.
- En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.
- La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.

GALGA 7 | RIESGOS MÍNIMOS | 5 DESTERIDAD | EN420 | TALLE 6-7-8-9-10-11

IRAM AR

IRAM EN 420

▲ Atención:
Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la repetición de los procesos.

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 447-7858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO