
GARRA DC

Descripción	TEJIDO G13 POLIAMIDA BAÑADO EN LÁTEX DORSO CUBIERTO
Características	Guante tejido en poliamida de una sola pieza, con el dorso cubierto y bañado en látex natural. Este recubrimiento aplicado en las palmas le aporta excelente agarre gracias a la propiedad antideslizante del látex. Recomendado para uso general en tareas que representen riesgos intermedios, ideal en actividades donde se este en contacto con superficies húmedas. Absorbe la transpiración de la mano manteniéndola seca. No se recomienda su uso en actividades que involucren el uso de combustibles, aceites, grasas o cualquier otra sustancia derivada de hidrocarburos.
Actividades sugeridas	Uso general, para tareas que tengan riesgos intermedios. Albañilería, carpintería, manipulación de plástico y maderas, hormigoneras, aserraderos y jardinería.
Material	Poliamida, Látex, Goma e Hilo de Terminación
Talles	6-7-8-9-10-11
Embalaje	Caja
Norma EN388:2016	2132X
Código IRAM	RAN11-E

NORMA EN 388: 2016

NIVELES DE DESEMPEÑO RIESGO MECÁNICO



INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004 - 388: 2016

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.
- Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano.
- El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante.
- Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.
- Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
- El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso.
- Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
- Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.
- No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso.
- El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.
- No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.
- Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.
- En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.
- La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.





EN 388/420



▲ Atención:

El látex puede causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la repetición de los procesos.

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 447 7858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO