GARRA II



Descripción	TEJIDO G13 ALGODÓN POLIESTER BAÑADO EN LATEX DORSO VENTILADO
Características	Especialmente diseñado para usar en tareas donde se requiera mucho agarre o en contacto con superficies húmedas. Tejido con una combinación de algodón y poliéster, palma bañada en látex natural y dorso ventilado. Absorbe rápido la transpiración de la mano manteniéndola seca Ideal para manipulación de material con nivel medio de corte, pensado para manipular elementos que estén en un rango de temperaturas de 100 °C a 250 °C con un máximo de exposición de 15 seg. Soporta presencia mínima de chispas. No se recomienda su uso en actividades que involucren el uso de combustibles, aceites, grasas o cualquier otra sustancia derivada de hidrocarburos.
Actividades sugeridas	Uso general, para tareas que tengan riesgos intermedios. Albañilería, carpintería, herrería.
Material	Poliéster, Algodón, Látex natural, Goma e Hilo de terminación.
Talle	6-7-8-9-10-11
Empaque	Caja
Norma EN388:2016	1131X -
Norma 407:2005	X2XXXX
Código IRAM	RAN12-D

NORMA EN 388: 2016
NIVELES DE DESEMPEÑO
RIESGO MECÁNICO

EN388

1131X

·Resistencia al corte TDM-100
·Resistencia a la Perforación
·Resistencia al Rasgado
·Resistencia al Corte con Cuchilla
·Resistencia a la Abrasión

NORMA 407:2004

ABCDEF

A: Comportamiento a la llama
B: Calor de contacto
C: Calor convectivo
E:. Calor radiante
D: Pequeñas salpicaduras de metal fundido
F: Grandes masas de metal fundido

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004 - 388: 2016

• Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
• Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.
• Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano. El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante. • Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.
• Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
• El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
• Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.
• No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso. • El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.
• No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.
• Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.
• En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.
• La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.

IRAM

AR

IRAM

EN 388/420

GALGA 13 | TALLE 6-7-8-9-10-11 | LÁTEX | POLIÉSTER/ ALGODON | 5 DESTERIDAD | EN420 | 1131X

Atención:
El látex puede causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la repetición de los procesos.

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 4477-858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO

"F-AG.COM-012 "Rev 000"