MECANO ULV DV



Descripción — TEJIDO G13 POLIAMIDA BAÑADO EN NITRILO ULV DORSO VENTILADO

Características — Guante de usos general, de alta resistencia, diseñado para usar en tareas que tengan riesgos intermedios tejido en poliamida de una sola pieza, palma bañada en nitrilo ULV recomendado para usar con combustibles, grasas, aceite y sustancias similares. Absorbe rápidamente la transpiración en la mano manteniéndola seca, diseño anatómico con excelente dexteridad y confort, antideslizante por la resistencia mecánica del nitrilo. No usar si el riesgo de corte es importante.

Actividades sugeridas — Tareas que involucren el uso de hidrocarburos o sustancias derivadas de hidrocarburos.

Material — Poliamida, Nitrilo ULV, Goma e Hilo de Terminación.

Talles — 6-7-8-9-10-11

Embalaje — Caja

NORMA EN 388: 2016 — 2142X

Código IRAM — **RAN14-D**

NORMA EN 388: 2016

NIVELES DE DESEMPEÑO RIESGO MECÁNICO

EN388

2142X

- Resistencia al corte TDM-100
- Resistencia a la Perforación
- Resistencia al Rasgado
- Resistencia al Corte con Cuchilla
- Resistencia a la Abrasión

GALGA 13 | 5 DESTERIDAD | POLIAMIDA | 2142X | NITRILO | EN420 | TALLE 6-7-8-9-10-11 | DORSO VENTILADO

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004 - 388: 2016

• Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.

• Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.

• Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano. El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante. • Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.

• Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.

• El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.

• Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.

• No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso.

• El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.

• No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.

• Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.

• En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.

• La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.

IRAM

AR

IRAM

EN 388/420

Atención:

Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la repetición de los procesos.

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 447 7858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO