CR5 LISO



Descripción	TEJIDO G13 ANTICORTE LISO
Características	Guante con máxima resistencia al corte y a la abrasión, especialmente diseñado para ser usado en tareas que representen altos riesgos de cortes, su gran desteridad permite asegurar las piezas con firmeza. Monopieza sin costuras internas, ambidiestros, gran confort y alta sensibilidad al tacto, ideal para ser usado en trabajos que puede tener corte siempre y cuando dichas tareas no involucren contacto con líquidos, grasas o similares.
Actividades sugeridas	Industria alimenticia, metalmecánica y metalúrgica, para tareas donde exista alto riesgo de corte.
Material	Hilado CR5, Goma e Hilo de terminación
Talles	6-7-8-9-10-11
Embalaje	Caja
Norma EN388:2016	2541D
Código IRAM	RAN27-A

NORMA EN 388: 2016

NIVELES DE DESEMPEÑO RIESGO MECÁNICO

EN388

2541D

- Resistencia al corte TDM-100
- Resistencia a la Perforación
- Resistencia al Rasgado
- Resistencia al Corte con Cuchilla
- Resistencia a la Abrasión

GALGA 13 | CR5 | 4 DESTERIDAD | 2541D | EN420 | TALLE 6-7-8-9-10-11

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004 - 388: 2016

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.
- Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano. El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante.
- Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.
- Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
- El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
- Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.
- No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso.
- El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.
- No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.
- Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.
- En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.
- La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.

IRAM

AR

IRAM

EN 388/420

▲Atención:

Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la repetición de los procesos.

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 447 7858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO