XTREME-5 ANTI-IMPACTO CONFORT NJA



Descripción — TEJIDO G7 TERRY CLOTH ANTICORTE BAÑADO EN NITRILO DORSO CUBIERTO + APLIQUE ANTI-IMPACTO

Características — Diseñado para brindar los máximos índices de seguridad ante riesgos de abrasión, corte, desgarro y punción ofreciendo a su vez gran protección ante golpes o impactos gracias a los innovadores apliques anti shock insertados en el dorso, excelente rendimiento en tareas que involucren el uso de combustibles, grasas y derivados. Su modificación innovadora del componente de nitrilo logra una confortabilidad a los movimientos de la mano. Su interior térmico permite absorbe rápidamente la transpiración de la mano manteniéndola seca conservando el calor en ambientes de bajas temperaturas.

Actividades sugeridas — Tareas que involucren el uso de hidrocarburos o sustancias derivadas de hidrocarburos con riesgos a golpes.

Material — Hilado CR5,algodon, Nitrilo, Apliques Anti-impacto. Goma e Hilo de terminación.

Talles — 6-7-8-9-10-11

Embalaje — Caja

NORMA EN 388: 2016 — 4542DP

Código IRAM — **RAN34-F**

NORMA EN 388: 2016

NIVELES DE DESEMPEÑO RIESGO MECÁNICO

EN388

4542DP

- .Resistencia impacto
- ·Resistencia al corte TDM-100
- ·Resistencia a la Perforación
- ·Resistencia al Rasgado
- ·Resistencia al Corte con Cuchilla
- ·Resistencia a la Abrasión

GALGA 7 | CR5 ANTICORTE | 5 DESTERIDAD | 4542DP | NITRILO | EN420 | TALLE 6-7-8-9-10-11 | DORSO CUBIERTO

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

CUMPLE EN 420: 2004 - 388: 2016

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad.
- Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano.
- El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante.
- Los guantes deben ser colocados con las manos secas y limpias.
- Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
- El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Solo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
- Conserve los guantes en el envoltorio original o e condiciones similares a las mismas.
- No posee fecha de caducidad dentro del año de fabricado y antes del uso.
- El guante utilizado s/instrucciones del fabricante, es inocuo, proporciona protección y no representa un riesgo al usuario.
- No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento de partes móviles de máquinas.
- Para deterioros durante el ensayo de corte los resultados del mismo son solo indicativos, mientras que el resultado del ensayo de resistencia al corte TDM 100 es de referencia al desempeño.
- En este modelo de guante la protección de riegos mecánicos solo se limita a la palma de la mano, excepto para las protecciones adicionales contra impacto.
- La Protección contra impacto NO aplica a los dedos.

IRAM

AR

IRAM

EN 388/420

Atención:

Este guante no contiene sustancias conocidas que puedan causar alergias. Todo guante que se lava deja de tener las características que poseía anteriormente; esto se debe a que las fibras modifican su estructura original al ser sometidas a estos procesos. El perjuicio es mayor cuando intervienen productos químicos complejos y se acentúa con la

GUANTES RANDON® S.A.
COMPAÑEROS DE TRABAJO

Parque Industrial II de La Plata, Ruta 2 km 50 (1903). Abasto, La Plata, Argentina. / (0221) 447 7858 - ventas@gruporandon.com.ar - www.guantesrandon.com.ar